

EASY F

POMPE FILTRO VERTICALI IN ASPIRAZIONE

Sistemi di filtrazione interni alla vasca di processo

EASY F - Pompe filtro con cartucce filtranti posizionate sull'aspirazione della pompa verticale

Da posizionare all'interno della vasca di processo.



Caratteristiche:

- Possibilità di girare a secco
- Assenza di perdite e sgocciolamenti al di fuori della vasca di lavoro
- Installazione semplice.
Assenza totale di tubazioni da connettere alla pompa. Da collegare solo elettricamente.
- Manutenzione semplificata:
Rapida sostituzione dei filtri
Ridotto numero di componenti.

Capacità:

Le pompe filtro EASY F son realizzate in PP o PVDF, le versioni standard sono realizzate: con una cartuccia da 10" o 20" con quattro cartucce da 10" o 20" Portata da 1000 a 5000 l/h

EASY F					
Modello EASY F	1500/N	2000/N	4000/N	5000/N	
Portata l/h	1500	2000	4000	5000	
Cartucce filtro PP.	1 x 10"	1 x 20"	4 x 10"	4 x 20"	
Superficie filtr. m ²	0,30	0,60	1,25	2,50	
Potenza KW	0,13	0,13	0,26	0,26	
Aspirazione ø mm	25	25	30	30	
Mandata ø mm	20	20	25	25	
Peso kg	5	5,5	10	11	
HSF pompa mm	250	250	300	300	
HSF P.Filtro mm	530	780	570	820	

Altre informazioni:

- Possibilità di applicare un Venturi
- Materiali: Polipropilene PP (fino a 70°C)
- Materiali: Polypropilene PP (fino a 70° C)
PVDF (fino a 95° C)
- Cartucce filo avvolte, carbone
-
-

